
CWP40H35... C-úhelník zesílený

Informace:





POUŽITÍ

Upevňování drátěných kabelových žlabů , plechových kabelových žlabů, žebříků, trubek , lámp a jiných prvků.

Jako stojina na celou řadu výložníků typu: "WWT", "WPT", "WMC", WMCN", "WWC", WWCN", "WPL", "WTL", "WW", "WWS", "WWD".

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.do 3 m.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 6 m.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CWP40H35/2	**2000**	**40**	**610520**	**8**	**35**	**2,32**
CWP40H35/3	**3000**	**40**	**610530**	**8**	**35**	**3,48**

Související produkty:


CWZP30H20... C - úhelník zesílený


CWZP40H22... C - úhelník zesílený


CWZP40H47... C - úhelník zesílený


PLP... Pásovina


PTP20... Pásovina v pásce


PZC... Deska úhelníku


NO40x20 Ochranná koncovka


LCW40H35 Spojka

LCW40H47 Spojka


LCM50H30 Spojka


NO40x47 Ochranná koncovka


CP28H12... C-úhelník


CP40H20... C-úhelník


LC40H20 Spojka


CMP40H22... C-úhelník montážní


KTP25H25... L-úhelník


KTP35H35... L-úhelník


NOK... Ochranná koncovka


NO80x37 Ochranná koncovka


CWP30H30... C-úhelník zesílený


LCW30H30 Spojka


LCM40H40 Spojka


TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemnící páska)


DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemnící drát)


NO30x30 Ochranná koncovka


NO40x40N Ochranná koncovka


NO40x60 Ochranná koncovka


DPH... I-nosník hutnický


NO40x30 Ochranná koncovka


NO50x30 Ochranná koncovka


LCM40H60 Spojka


LCM50H50 Spojka

© 2026 STRADER