

KTD25H25... L-úhelník

Informace:

POUŽITÍ

Nosný prvok v elektrických skriniach, stojanoch, regáloch, atď.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponore EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.do 3 m.

L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.



Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 3 m.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
KTD25H25/2	2000	25	620120	10	25	0,80
KTD25H25/3	3000	25	620130	10	25	1,20

Související produkty:

							
CWZJ30H20... C - úhelník zesílený	PCWZJ... Kryt C úhelníku	PTJ... Pásovina v pásce	PZC... Deska úhelníku	NO40x20 Ochranná koncovka	NO40x47 Ochranná koncovka	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka
							
SZB35H7... Lišta EURO	SZB35H15... Lišta EURO	TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemnicí páska)	DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemnicí drát)	SZP35H7... Lišta EURO	SZP35H15... Lišta EURO	LCW20H10 Spojka	NO30x30 Ochranná koncovka
							
NO40x40N Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnický	NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka			