

OPNB...H42 Objížďka vertikální

Informace:

POUŽITÍ

Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!

Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

Verze:

TLoušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNBJ50H42	50	143302	2	0,50
OPNBJ100H42	100	143502	2	0,77
OPNBJ150H42	150	143702	2	1,03
OPNBJ200H42	200	143802	2	1,29
OPNBJ300H42	300	144002	2	1,83
OPNBJ400H42	400	148302	2	2,10
OPNBJ500H42	500	148402	2	2,52
OPNBJ600H42	600	148502	2	3,02

Související produkty:



KAJ...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KGJ...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab



KBR...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab
SG... Šroub s
půlkulatou
hlavou (kompl.)
SM... Šroub se
šestihrannou
hlavou
(komplet)