

KRLBJ...H42 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLBJ50H42	**50**	**144102**	**10**	**0,44**
KRLBJ100H42	**100**	**144302**	**10**	**0,67**
KRLBJ150H42	**150**	**144502**	**6**	**1,01**
KRLBJ200H42	**200**	**144602**	**6**	**1,34**
KRLBJ300H42	**300**	**144802**	**4**	**2,01**
KRLBJ400H42	**400**	**148602**	**4**	**2,31**
KRLBJ500H42	**500**	**148702**	**2**	**2,77**
KRLBJ600H42	**600**	**148802**	**2**	**3,32**

Související produkty:


KAJ...H42 Žlab


KGL...H42 Žlab


KGJ...H42 Žlab


KGR...H42 Žlab


KCJ...H42 Žlab


KCL...H42 Žlab


KOL...H42 Žlab


KOJ...H42 Žlab


KBR...H42 Žlab


KBJ...H42 Žlab


SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)


SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER