

TRBJ...H42 T - redukce

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRBJ50H42	50	144902	10	0,58
TRBJ100H42	100	145102	10	0,83
TRBJ150H42	150	145302	6	1,20
TRBJ200H42	200	145402	6	1,59
TRBJ300H42	300	145602	4	2,49
TRBJ400H42	400	148902	4	2,86
TRBJ500H42	500	149002	2	3,43
TRBJ600H42	600	149102	2	4,12

Související produkty:

