

DGOP...H60N Žebřík



Informace:

Použitie

Vedenie káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari**.

Materiál

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.



Technické poznámky

- K spojeniu 2 rebríkov použite 2 spojky LDOCH60N, alebo LDOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGN M6×14 resp. SGN M6×14E.
- Na zmeny smeru trasy vo vertikálnom smere použite 2 spojky otočné LGOCH60N resp. LGOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGN M6×14, alebo SGN M6×14E.
- Na zmeny smeru trasy v horizontálnom smere použite 2 spojky uhlové LKDOCH60N resp. LKDOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGN M6×14 resp. SGN M6×14E.

Nenormovaná konštrukcia (Rebríky so šírkou 500, 600 mm)

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
DGOP100H60/3N	3000	100	863013	2	2,67
DGOP100H60/6N	6000	100	863010	2	2,67
DGOP200H60/3N	3000	200	863023	2	3,39
DGOP200H60/6N	6000	200	863020	2	3,39
DGOP300H60/3N	3000	300	863033	2	3,72
DGOP300H60/6N	6000	300	863030	2	3,72
DGOP400H60/3N	3000	400	863043	2	4,38
DGOP400H60/6N	6000	400	863040	2	4,38
DGOP500H60/3N	3000	500	863053	2	4,51
DGOP500H60/6N	6000	500	863050	2	4,51
DGOP600H60/3N	3000	600	863063	2	4,99
DGOP600H60/6N	6000	600	863060	2	4,99

Související produkty:



LDP/LDOP...H60
Oblouk žebříku
90°



LDOPE Oblouk
žebříku 90°



TDP/TDOP...H60
T-kus žebříku



CZDP/CZDOP...
60 Křížovátka
žebříku



HCZDP/CZDOPE
CZDP/CZDOPE



LPDWOP...H60N
Úhel žebříku
vertikální vnitřní



LPDZOPN Úhel
žebříku
vertikální vnitřní



LDC/LDOCH60
Žebříková
spojka
vertikální vnější



LDOCH60E
Žebříková
spojka



LGC/LGOCH60
Žebříková
spojka otočná



LKDOCH60N
Žebříková
spojka úhlová



LKDOCH60E
Žebříková
spojka úhlová



ZM/ZMO
Příchytka
žebříku



ZMOE Příchytka
žebříku



RO1... Ochranný
žlábek



UKO1E
Třmenová
příchytka



SGN Šroub s
půlkulatou
hlavou
(komplet)



SM... Šroub se
šestihrannou
hlavou
(komplet)



NS... Matice



PP... Podložka



PW... Podložka
velkoplošná