

DGOP...H60E Žebřík


Informace:

Použitie

Vedenie káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari**.

Materiál

Antikorózna oceľ.



Technické poznámky

Nenormovaná konštrukcia

- K spojeniu 2 rebříkov použite 2 spojky LDOCH60E, resp. LDOCH60N a 8 kompletov skrutiek SGN M6×14E resp. SGN M6×14.
- Na zmeny smeru trasy vo vertikálnom smere použite 2 spojky otočné LGOCH60E resp. LGOCH60N a 8 kompletov skrutiek SGN M6×14E, alebo SGN M6×14N.
- Na zmeny smeru trasy v horizontálnom smere použite 2 spojky uhlové LKDOCH60E resp. LKDOCH60N a 8 kompletov skrutiek SGN M6×14E resp. SGN M6×14N.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
DGOP100H60/3E	3000	100	861310	2	2,67
DGOP200H60/3E	3000	200	861320	2	3,39
DGOP300H60/3E	3000	300	861330	2	3,72
DGOP400H60/3E	3000	400	861340	2	4,38

Související produkty:

							
LDP/LDOP...H60 Oblouk žebříku 90°	LDOPE Oblouk žebříku 90°	TDP/TDOP...H60 T-kus žebříku	CZDP/CZDOP...HCZDP/CZDOPE 60 Křížovátka žebříku	CZDP/CZDOPE	LPDWOP...H60N Úhel žebříku vertikální vnitřní	LPDZOPN Úhel žebříku vertikální vnější	LDC/LDOCH60 Žebříková spojka
							
LDOCH60E Žebříková spojka	LGC/LGOCH60 Žebříková spojka otočná	LKDOCH60N Žebříková spojka úhlová	LKDOCH60E Žebříková spojka úhlová	ZM/ZMO Příchytka žebříku	ZMOE Příchytka žebříku	RO1... Ochranný žlábek	UKO1E Třímenová příchytka
							
SGN Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)	SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)	NS... Matice	PP... Podložka	PW... Podložka velkoplošná			