

LUNJ...H30 Úhel žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUNJ50H30	50	136341	1	0,42
LUNJ100H30	100	136342	1	0,64
LUNJ150H30	150	136343	1	0,88
LUNJ200H30	200	136344	1	1,10
LUNJ300H30	300	136345	1	1,58

Související produkty:



KGR...H30 Žlab KGL...H30 Žlab KGJ...H30 Žlab KBJ...H30 Žlab KBR...H30 Žlab LPLH30 Spojka žlabu LPPH30 Spojka žlabu LPMPH30 Spojka žlabu



LPMLH30 Spojka žlabu SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet) SM... Šroub se šestihlannou hlavou (komplet)