

OPNJ...H50 Objížďka vertikální

Informace:

POUŽITÍ


Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziózní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!


Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNJ50H50	50	154505	2	0,55
OPNJ100H50	100	154510	2	0,81
OPNJ150H50	150	154515	2	1,07
OPNJ200H50	200	154520	2	1,33
OPNJ300H50	300	154530	2	1,87
OPNJ400H50	400	154540	2	2,39
OPNJ500H50	500	154550	2	3,13
OPNJ600H50	600	154560	2	3,47

Související produkty:





RKLBJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia