
TKDJ...H30 Doplňující díl žlabu T

Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelové trasy v libovolném místě již existující kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKDJ50H30	**50**	**975315**	**10**	**0,12**
TKDJ100H30	**100**	**139010**	**10**	**0,37**
TKDJ150H30	**150**	**139015**	**10**	**0,44**
TKDJ200H30	**200**	**139020**	**10**	**0,51**
TKDJ300H30	**300**	**139030**	**10**	**0,65**

Související produkty:


KGR...H30 Žlab


KGL...H30 Žlab


KGJ...H30 Žlab


KBJ...H30 Žlab


KBR...H30 Žlab


SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)


SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER