

DGOD...H60E Žebřík



Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras **ss funkční odolností v požáru** .

MATERIÁL

Antikorozní ocel



Technické poznámky

Nenormovaná konštrukcia (hrúbka plechu 1,2 mm)

- K spojeniu 2 rebríkov použite 2 spojky LDOCH60E, resp. LDOCH60N a 8 kompletov šroubů SGN M6×14E resp. SGN M6×14.
- Na zmeny smeru trasy vo vertikálnom smere použite 2 spojky otočné LGOCH60E resp. LGOCH60N a 8 kompletov šroubů SGN M6×14E, nebo SGN M6×14N.
- Na zmeny smeru trasy v horizontálnom smere použite 2 spojky uhlové LKDOCH60E resp. LKDOCH60N a 8 kompletov šroubů SGN M6×14E resp. SGN M6×14N.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
DGOD100H60/3E	3000	100	867210	2	2,01
DGOD200H60/3E	3000	200	867220	2	2,24
DGOD300H60/3E	3000	300	867230	2	2,47
DGOD400H60/3E	3000	400	867240	2	2,81

Související produkty:



LDP/LDOP...H60
Oblouk žebříku
90°



LDOPE Oblouk
žebříku 90°



TDP/TDOP...H60
T-kus žebříku



CZDP/CZDOP...
60 Křížovátka
žebříku



HCZDP/CZDOPE
CZDP/CZDOPE



LPDWOP...H60N
Úhel žebříku
vertikální vnitřní



LPDZOPN Úhel
žebříku
vertikální vnější



LDC/LDOCH60
Žebříková
spojka



LDOCH60E
Žebříková
spojka



LGC/LGOCH60
Žebříková
spojka otočná



LKDOCH60N
Žebříková
spojka úhlová



LKDOCH60E
Žebříková
spojka úhlová



ZM/ZMO
Příchytka
žebříku



ZMOE Příchytka
žebříku



RO1... Ochranný
žlábek



UKO1E
Třmenová
příchytka



SGN Šroub s
půlkulatou
hlavou
(komplet)



SM... Šroub se
šestihrannou
hlavou
(komplet)



NS... Matice



PP... Podložka



PW... Podložka
velkoplošná