

## LLJ...H30 Kloubový oblouk žlabu svislý

### Informace:

**POUŽITÍ**

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>LLJ50H30</b>	<b>50</b>	<b>132405</b>	<b>2</b>	<b>0,55</b>
<b>LLJ100H30</b>	<b>100</b>	<b>132410</b>	<b>2</b>	<b>0,73</b>
<b>LLJ150H30</b>	<b>150</b>	<b>132415</b>	<b>2</b>	<b>0,89</b>
<b>LLJ200H30</b>	<b>200</b>	<b>132420</b>	<b>2</b>	<b>1,05</b>
<b>LLJ300H30</b>	<b>300</b>	<b>132430</b>	<b>2</b>	<b>1,39</b>

### Související produkty:

