KCD...H110N Žlab

Informace:






POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

Možnost spojování žlabů bez spojek , zasunutím jeden do druhého!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KCD100H110/3N	**3000**	**100**	**120610**	**4**	**2,92**	**10800**
KCD150H110/3N	**3000**	**150**	**120615**	**4**	**3,34**	**16300**
KCD200H110/3N	**3000**	**200**	**120620**	**4**	**3,75**	**21800**
KCD300H110/3N	**3000**	**300**	**120630**	**2**	**4,58**	**32800**
KCD400H110/3N	**3000**	**400**	**120640**	**2**	**5,41**	**43800**
KCD500H110/3N	**3000**	**500**	**120650**	**2**	**6,24**	**54800**
KCD600H110/3N	**3000**	**600**	**120660**	**2**	**7,07**	**65800**

© 2026 STRADER