


KCD...H110N Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozióнная ocel.
L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

Možnosť spojování žlabů bez spojek , zasunutím jeden do druhého!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KCD100H110/3N	3000	100	120610	4	2,92	10800
KCD150H110/3N	3000	150	120615	4	3,34	16300
KCD200H110/3N	3000	200	120620	4	3,75	21800
KCD300H110/3N	3000	300	120630	2	4,58	32800
KCD400H110/3N	3000	400	120640	2	5,41	43800
KCD500H110/3N	3000	500	120650	2	6,24	54800
KCD600H110/3N	3000	600	120660	2	7,07	65800