KCP...H110N Žlab

Informace:






POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

Spájania žľabov typu KCP iba za pomoci spojok!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KCP100H110/3N	**3000**	**100**	**120810**	**4**	**3,52**	**10800**
KCP100H110/6N	**6000**	**100**	**120811**	**4**	**3,52**	**10800**
KCP150H110/3N	**3000**	**150**	**120815**	**4**	**4,02**	**16300**
KCP150H110/6N	**6000**	**150**	**120816**	**4**	**4,02**	**16300**
KCP200H110/3N	**3000**	**200**	**120820**	**2**	**4,52**	**21800**
KCP200H110/6N	**6000**	**200**	**120821**	**2**	**4,52**	**21800**
KCP300H110/3N	**3000**	**300**	**120830**	**2**	**5,51**	**32800**
KCP300H110/6N	**6000**	**300**	**120831**	**2**	**5,51**	**32800**
KCP400H110/3N	**3000**	**400**	**120840**	**2**	**6,51**	**43800**
KCP400H110/6N	**6000**	**400**	**120841**	**2**	**6,51**	**43800**
KCP500H110/3N	**3000**	**500**	**120850**	**2**	**7,51**	**54800**
KCP500H110/6N	**6000**	**500**	**120851**	**2**	**7,51**	**54800**
KCP600H110/3N	**3000**	**600**	**120860**	**2**	**8,51**	**65800**
KCP600H110/6N	**6000**	**600**	**120861**	**2**	**8,51**	**65800**

© 2026 STRADER