KBL...H110 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení r?zného typu kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

Možnost spojování Žlab? bez spojek zasouváním jeden do druhého!

K montáži použijte šrouby SGK M6x10 nebo SGK M8x12.






Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KBL100H110/3	**3000**	**100**	**121410**	**4**	**2,03**	**10800**
KBL200H110/3	**3000**	**200**	**121420**	**4**	**2,63**	**21800**
KBL300H110/3	**3000**	**300**	**121430**	**2**	**3,23**	**32800**
KBL400H110/3	**3000**	**400**	**121440**	**2**	**3,83**	**43800**
KBL500H110/3	**3000**	**500**	**121450**	**2**	**4,43**	**54800**
KBL600H110/3	**3000**	**600**	**121460**	**2**	**5,03**	**65800**

© 2026 STRADER