KBJ...H110 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení r?zného typu kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárov? zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.

Možnost spojování žlab? bez spojek zasouváním jeden do druhého!

K montáži použijte šrouby SGK M6x10 nebo SGK M6x12.






Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KBJ100H110/3	**3000**	**100**	**121610**	**4**	**2,80**	**10800**
KBJ100H110/6	**6000**	**100**	**121611**	**4**	**2,80**	**10800**
KBJ150H110/3	**3000**	**150**	**121615**	**4**	**3,20**	**16300**
KBJ150H110/6	**6000**	**150**	**121616**	**4**	**3,20**	**16300**
KBJ200H110/3	**3000**	**200**	**121620**	**4**	**3,60**	**21800**
KBJ200H110/6	**6000**	**200**	**121621**	**4**	**3,60**	**21800**
KBJ300H110/3	**3000**	**300**	**121630**	**2**	**4,60**	**32800**
KBJ300H110/6	**6000**	**300**	**121631**	**2**	**4,60**	**32800**
KBJ400H110/3	**3000**	**400**	**121640**	**2**	**5,20**	**43800**
KBJ400H110/6	**6000**	**400**	**121641**	**2**	**5,20**	**43800**
KBJ500H110/3	**3000**	**500**	**121650**	**2**	**6,10**	**54800**
KBJ500H110/6	**6000**	**500**	**121651**	**2**	**6,10**	**54800**
KBJ600H110/3	**3000**	**600**	**121660**	**2**	**6,80**	**65800**
KBJ600H110/6	**6000**	**600**	**121661**	**2**	**6,80**	**65800**

© 2026 STRADER