
KKMBJ...H110 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMBJ100H110	**100**	**126310**	**10**	**0,40**
KKMBJ150H110	**150**	**126315**	**10**	**0,52**
KKMBJ200H110	**200**	**126320**	**10**	**0,75**
KKMBJ300H110	**300**	**126330**	**4**	**1,29**
KKMBJ400H110	**400**	**126340**	**4**	**1,84**
KKMBJ500H110	**500**	**126350**	**2**	**2,35**
KKMBJ600H110	**600**	**126360**	**2**	**3,12**

© 2026 STRADER