

CZKJ...H110 Křižovatka žlabu

Informace:





POUŽITÍ
Rozvětvení - křižovatka kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby križovatky aj s inými rozmermi 1, 2, 3, 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKJ100H110	**100**	**122710**	**10**	**0,75**
CZKJ150H110	**150**	**122715**	**10**	**0,81**
CZKJ200H110	**200**	**122720**	**10**	**1,13**
CZKJ300H110	**300**	**122730**	**4**	**1,71**
CZKJ400H110	**400**	**122740**	**4**	**2,93**
CZKJ500H110	**500**	**122750**	**2**	**3,61**
CZKJ600H110	**600**	**122760**	**2**	**5,02**

© 2026 STRADER