

CZKPP...H110 Křižovatka žlabu

Informace:





POUŽITÍ
Rozvětvení - křižovatka kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby križovatky aj s inými rozmermi 1, 2, 3, 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKPP100H110	**100**	**125014**	**10**	**2,47**
CZKPP150H110	**150**	**125114**	**10**	**3,00**
CZKPP200H110	**200**	**125214**	**10**	**3,59**
CZKPP300H110	**300**	**125314**	**4**	**4,95**
CZKPP400H110	**400**	**125414**	**4**	**6,54**
CZKPP500H1100	**500**	**125514**	**2**	**8,38**
CZKPP600H1100	**600**	**125614**	**2**	**10,44**

© 2026 STRADER