LUP...H110 Úhel žlabu 90°


Informace:


POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.





Na spojenie so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUP100H110	**100**	**123010**	**10**	**2,43**
LUP150H110	**150**	**123015**	**10**	**2,94**
LUP200H110	**200**	**123020**	**4**	**3,48**
LUP300H110	**300**	**123030**	**4**	**4,51**
LUP400H110	**400**	**123040**	**2**	**5,56**
LUP500H110	**500**	**123050**	**2**	**6,57**
LUP600H110	**600**	**123060**	**2**	**7,62**

© 2026 STRADER