LUPJ...H110 Úhel žlabu 90°


Informace:


POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.





Na spojenie so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUPJ100H110	**100**	**125714**	**2**	**1,78**
LUPJ150H110	**150**	**125814**	**2**	**2,17**
LUPJ200H110	**200**	**125914**	**2**	**2,55**
LUPJ300H110	**300**	**126014**	**2**	**3,31**
LUPJ400H110	**400**	**126114**	**2**	**4,08**
LUPJ500H110	**500**	**126214**	**2**	**4,83**
LUPJ600H110	**600**	**126314**	**2**	**5,63**

© 2026 STRADER