
LLP...H110 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLP100H110	**100**	**123410**	**10**	**2,54**
LLP150H110	**150**	**123415**	**10**	**3,45**
LLP200H110	**200**	**123420**	**4**	**3,61**
LLP300H110	**300**	**123430**	**4**	**3,11**
LLP400H110	**400**	**123440**	**2**	**4,63**
LLP500H110	**500**	**123450**	**2**	**5,13**
LLP600H110	**600**	**123460**	**2**	**5,62**

© 2026 STRADER