
ELJ...H110 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:





POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného piremeru.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELJ100H110	**100**	**123510**	**4**	**0,57**
ELJ150H110	**150**	**123515**	**4**	**0,67**
ELJ200H110	**200**	**123520**	**4**	**0,75**
ELJ300H110	**300**	**123530**	**4**	**0,92**
ELJ400H110	**400**	**123540**	**4**	**1,07**
ELJ500H110	**500**	**123550**	**4**	**1,25**
ELJ600H110	**600**	**123560**	**4**	**1,40**

© 2026 STRADER