

OPNJ...H110 Objížďka vertikální

Informace:

POUŽITÍ
Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!

Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNJ100H110	**100**	**123910**	**2**	**1,14**
OPNJ150H110	**150**	**123915**	**2**	**1,40**
OPNJ200H110	**200**	**123920**	**2**	**1,66**
OPNJ300H110	**300**	**123930**	**2**	**2,20**
OPNJ400H110	**400**	**123940**	**2**	**2,72**
OPNJ500H110	**500**	**123950**	**2**	**3,46**
OPNJ600H110	**600**	**123960**	**2**	**3,80**

© 2026 STRADER