

OPNBP...H110 Objížďka vertikální

Informace:

POUŽITÍ
Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!

Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNBP100H110	**100**	**128010**	**4**	**1,70**
OPNBP150H110	**150**	**128015**	**4**	**2,08**
OPNBP200H110	**200**	**128020**	**4**	**2,46**
OPNBP300H110	**300**	**128030**	**4**	**3,40**
OPNBP400H110	**400**	**128040**	**2**	**4,04**
OPNBP500H110	**500**	**128050**	**2**	**5,15**
OPNBP600H110	**600**	**128060**	**2**	**5,68**

© 2026 STRADER