

KRPBJ...H110 Redukční koleno pravé

Informace:

POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPBJ100H110	**100**	**128310**	**4**	**1,08**
KRPBJ150H110	**150**	**128315**	**4**	**1,64**
KRPBJ200H110	**200**	**128320**	**4**	**2,17**
KRPBJ300H110	**300**	**128330**	**2**	**3,56**
KRPBJ400H110	**400**	**128340**	**2**	**4,65**
KRPBJ500H110	**500**	**128350**	**2**	**5,95**
KRPBJ600H110	**600**	**128360**	**2**	**7,15**

© 2026 STRADER