

TRBP...H110 T - redukce

Informace:

POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRBP100H110	**100**	**128610**	**4**	**1,96**
TRBP150H110	**150**	**128615**	**4**	**2,75**
TRBP200H110	**200**	**128620**	**4**	**3,70**
TRBP300H110	**300**	**128630**	**2**	**5,80**
TRBP400H110	**400**	**128640**	**2**	**7,50**
TRBP500H110	**500**	**128650**	**1**	**9,90**
TRBP600H110	**600**	**128660**	**1**	**11,00**

© 2026 STRADER