TRSP...H110 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRSP100H110	**100**	**124810**	**4**	**2,65**
TRSP150H110	**150**	**124815**	**4**	**2,92**
TRSP200H110	**200**	**124820**	**4**	**3,20**
TRSP300H110	**300**	**124830**	**1**	**3,75**
TRSP400H110	**400**	**124840**	**1**	**4,30**
TRSP500H110	**500**	**124850**	**1**	**4,86**
TRSP600H110	**600**	**124860**	**1**	**5,42**

© 2026 STRADER