
PGRN Přepážka

Informace:





POUŽITÍ
Pozdĺžne rozdelenie žľabu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12 nebo u perforovaných žľabov držiak priehradky UPGR.

Priehradky z nerezu sa vyrábajú v starej verzii!

Verze:

Tloušťka plechu: **0,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost/1m
PGR30/2N	**2000**	**130109**	**10**	**30**	**0,25**
PGR30/3N	**3000**	**130209**	**10**	**30**	**0,25**
PGR40/2N	**2000**	**140109**	**10**	**40**	**0,29**
PGR40/3N	**3000**	**140209**	**10**	**40**	**0,29**
PGR50/2N	**2000**	**150109**	**10**	**50**	**0,32**
PGR50/3N	**3000**	**150209**	**10**	**50**	**0,32**

© 2026 STRADER