
ELJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného piremeru.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELJ50H30	**50**	**132605**	**4**	**0,21**
ELJ100H30	**100**	**132610**	**4**	**0,30**
ELJ150H30	**150**	**132615**	**4**	**0,38**
ELJ200H30	**200**	**132620**	**4**	**0,46**
ELJ300H30	**300**	**132630**	**4**	**0,63**

Související produkty:



ELBJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



ELBL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER