

## KAP...H60 Žlab

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.



#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

Spájanie žľabov iba za pomoci spojok!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
KAP50H60/3	3000	50	171515	12	2,09	2900
KAP100H60/3	3000	100	171516	12	2,37	5800
KAP150H60/3	3000	150	171616	6	2,88	8800
KAP200H60/3	3000	200	171716	6	3,32	11800
KAP300H60/3	3000	300	171816	6	4,31	17800
KAP400H60/3	3000	400	171916	4	5,31	23800
KAP500H60/3	3000	500	172016	2	6,29	29800
KAP600H60/3	3000	600	172116	2	7,26	35800