



## KST...H100N Žlab samonosný

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srůzného typu v halaách nebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žlabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!



#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárové zinkovaný ponore EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel. (dĺžka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

**Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:**

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
<b>KST200H100/6N</b>	<b>6000</b>	<b>200</b>	<b>220221</b>	<b>2</b>	<b>9,67</b>	<b>19800</b>
<b>KST300H100/6N</b>	<b>6000</b>	<b>300</b>	<b>220231</b>	<b>2</b>	<b>10,57</b>	<b>29800</b>
<b>KST400H100/6N</b>	<b>6000</b>	<b>400</b>	<b>220241</b>	<b>2</b>	<b>11,47</b>	<b>39800</b>
<b>KST500H100/6N</b>	<b>6000</b>	<b>500</b>	<b>220251</b>	<b>2</b>	<b>12,37</b>	<b>49800</b>
<b>KST600H100/6N</b>	<b>6000</b>	<b>600</b>	<b>220261</b>	<b>2</b>	<b>13,27</b>	<b>59800</b>