LWKSM...H100N Úhel vnitřní 90° samonosného žlabu

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





Vysoká estetika, vysoká mechanická pevnosť, rovnomerné rozmiestnenie káblov, možnosť použitia krytov.

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Na objednávku: je taktiež možná výroba krytu uhla so zámkom.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LWKSM200H100N	**200**	**221123**	**2**	**9,84**
LWKSM300H100N	**300**	**221133**	**2**	**11,04**
LWKSM400H100N	**400**	**221143**	**2**	**12,24**
LWKSM500H100N	**500**	**221153**	**2**	**13,50**
LWKSM600H100N	**600**	**221163**	**2**	**14,86**

© 2026 STRADER