

## LWKSM...H100N Úhel vnitřní 90° samonosného žlabu

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



**Vysoká estetika, vysoká mechanická pevnost, rovnomerné rozmiestnenie káblov, možnosť použitia krytov.**

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Možnost výroby uhla o libovolném poloměru v závislosti od požadaviek minimálneho polomeru ohybu kábľa.

Na objednávku: je taktiež možná výroba krytu uhla so zámkom.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>LWKSM200H100N</b>	<b>200</b>	<b>221123</b>	<b>2</b>	<b>9,84</b>
<b>LWKSM300H100N</b>	<b>300</b>	<b>221133</b>	<b>2</b>	<b>11,04</b>
<b>LWKSM400H100N</b>	<b>400</b>	<b>221143</b>	<b>2</b>	<b>12,24</b>
<b>LWKSM500H100N</b>	<b>500</b>	<b>221153</b>	<b>2</b>	<b>13,50</b>
<b>LWKSM600H100N</b>	<b>600</b>	<b>221163</b>	<b>2</b>	<b>14,86</b>