

## OPZBJ...H50 Objížďka horizontálná

### Informace:

**POUŽITÍ**



Obchvat překážky v horizontálním směru kabelové trasy.

**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použijte spojky!


Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPZBJ50H50	50	153701	2	0,55
OPZBJ100H50	100	153801	2	0,81
OPZBJ150H50	150	153901	2	1,07
OPZBJ200H50	200	154001	2	1,33
OPZBJ300H50	300	154201	2	1,87
OPZBJ400H50	400	154301	2	2,39
OPZBJ500H50	500	154401	2	3,13
OPZBJ600H50	600	154501	2	3,47

### Související produkty:





RKLBJ...H50  
Redukce žlabu  
levá



RKPJ...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKPBJ...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKSJ...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBJ...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



LRJH50 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



LRBJH50 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H50  
Doplnujúci diel  
žlabu T



LRPJH50 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia