

## RKPST...H110 Redukce žlabu pravá

### Informace:

**POUŽITÍ**


Redukce šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.


K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potrebné upresniť rozmery a, b.

### Verze:

 Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
<b>RKPST300/200H110</b>	<b>231433</b>	<b>1</b>	<b>6,24</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>RKPST400/300H110</b>	<b>231443</b>	<b>1</b>	<b>6,96</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>RKPST500/400H110</b>	<b>231453</b>	<b>1</b>	<b>7,69</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>RKPST600/500H110</b>	<b>231463</b>	<b>1</b>	<b>8,41</b>	<b>600</b>	<b>500</b>