



## KSP...H120 Žlab samonosný

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srózného typu v halaách nebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žlabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6m!



#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárové zinkovaný ponore EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel. (dĺžka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

**Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:**

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
KSP200H120/3	3000	200	240020	2	7,04	22600
KSP200H120/6	6000	200	240021	2	7,04	22600
KSP300H120/3	3000	300	240030	2	8,00	34600
KSP300H120/6	6000	300	240031	2	8,00	34600
KSP400H120/3	3000	400	240040	2	8,96	46600
KSP400H120/6	6000	400	240041	2	8,96	46600
KSP500H120/3	3000	500	240050	2	9,92	58600
KSP500H120/6	6000	500	240051	2	9,92	58600
KSP600H120/3	3000	600	240060	2	10,88	70600
KSP600H120/6	6000	600	240061	2	10,88	70600