KSC...H120 Žlab samonosný

Informace:







POUŽITÍ
Vedení kabelových tras srôzného typu v halaách nebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KSC200H120/3	**3000**	**200**	**240120**	**2**	**8,46**	**22600**
KSC200H120/6	**6000**	**200**	**240121**	**2**	**8,46**	**22600**
KSC300H120/3	**3000**	**300**	**240130**	**2**	**9,36**	**34600**
KSC300H120/6	**6000**	**300**	**240131**	**2**	**9,36**	**34600**
KSC400H120/3	**3000**	**400**	**240140**	**2**	**10,26**	**46600**
KSC400H120/6	**6000**	**400**	**240141**	**2**	**10,26**	**46600**
KSC500H120/3	**3000**	**500**	**240150**	**2**	**11,16**	**58600**
KSC500H120/6	**6000**	**500**	**240151**	**2**	**11,16**	**58600**
KSC600H120/3	**3000**	**600**	**240160**	**2**	**12,06**	**70600**
KSC600H120/6	**6000**	**600**	**240161**	**2**	**12,06**	**70600**

© 2026 STRADER