

TKSC...H120 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při rôznych šírkach žľabov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 2.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TKSC200H120 | 200 | 240922 | 1 | 15,48 |
| TKSC300H120 | 300 | 240932 | 1 | 18,52 |
| TKSC400H120 | 400 | 240942 | 1 | 21,95 |
| TKSC500H120 | 500 | 240952 | 1 | 25,18 |
| TKSC600H120 | 600 | 240962 | 1 | 28,76 |