KST...H150 Žlab samonosný

Informace:







POUŽITÍ
Vedení kabelových tras rôzného typu v halach nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 12 m!

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KST200H150/6	**6000**	**200**	**270221**	**2**	**13,32**	**27800**
KST300H150/6	**6000**	**300**	**270231**	**2**	**14,22**	**42800**
KST400H150/6	**6000**	**400**	**270241**	**2**	**15,12**	**57800**
KST500H150/6	**6000**	**500**	**270251**	**2**	**16,02**	**72800**
KST600H150/6	**6000**	**600**	**270261**	**2**	**16,92**	**87800**

© 2026 STRADER