




KST...H150 Žlab samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v halách nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 12 m!



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm ²] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| KST200H150/6 | 6000 | 200 | 270221 | 2 | 13,32 | 27800 |
| KST300H150/6 | 6000 | 300 | 270231 | 2 | 14,22 | 42800 |
| KST400H150/6 | 6000 | 400 | 270241 | 2 | 15,12 | 57800 |
| KST500H150/6 | 6000 | 500 | 270251 | 2 | 16,02 | 72800 |
| KST600H150/6 | 6000 | 600 | 270261 | 2 | 16,92 | 87800 |