

## TKSC...H150 T-kus žlabu

## Informace:

**POUŽITÍ**

Rozvětvení kabelové trasy.

**MATERIÁL**



Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Pri rôznych šírkach žľabov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 2.

## Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol      | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TKSC200H150 | 200          | 270922     | 1          | 17,28         |
| TKSC300H150 | 300          | 270932     | 1          | 20,36         |
| TKSC400H150 | 400          | 270942     | 1          | 23,83         |
| TKSC500H150 | 500          | 270952     | 1          | 27,01         |
| TKSC600H150 | 600          | 270962     | 1          | 30,64         |