

CZKST...H150 Křižovatka žlabu

Informace:





POUŽITÍ
Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Pri rôznych šírkach žľabov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3, 4 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 3 a rozmer 2 sa musí rovnať rozmeru 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKST200H150	**200**	**271023**	**1**	**27,84**
CZKST300H150	**300**	**271033**	**1**	**31,26**
CZKST400H150	**400**	**271043**	**1**	**35,10**
CZKST500H150	**500**	**271053**	**1**	**39,06**
CZKST600H150	**600**	**271063**	**1**	**42,66**

© 2026 STRADER