




KSC...H200 Žlab samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v halách nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 10 m!



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KSC200H200/3	3000	200	290120	2	11,80	37800
KSC200H200/6	6000	200	290121	2	11,80	37800
KSC300H200/3	3000	300	290130	2	12,80	57800
KSC300H200/6	6000	300	290131	2	12,80	57800
KSC400H200/3	3000	400	290140	2	13,80	77800
KSC400H200/6	6000	400	290141	2	13,80	77800
KSC500H200/3	3000	500	290150	2	14,80	97800
KSC500H200/6	6000	500	290151	2	14,80	97800
KSC600H200/3	3000	600	290160	2	15,80	117800
KSC600H200/6	6000	600	290161	2	15,80	117800