




KST...H200 Žlab samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v halách nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 12 m!



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm ²] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| KST200H200/6 | 6000 | 200 | 290221 | 2 | 16,30 | 37800 |
| KST300H200/6 | 6000 | 300 | 290231 | 2 | 17,30 | 57800 |
| KST400H200/6 | 6000 | 400 | 290241 | 2 | 18,30 | 77800 |
| KST500H200/6 | 6000 | 500 | 290251 | 2 | 19,30 | 97800 |
| KST600H200/6 | 6000 | 600 | 290261 | 2 | 20,30 | 117800 |