LDSUC... Spojka rozvetvovacia

Informace:





POUŽITÍ
Vytvorenie odbočky v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy. Zabezpečenie káblov pred ich zosunutím počas inštalácie, resp. pri prevádzke.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Pozor!

Spojku je potrebné vybrať vzhľadom k výške bočnice:

1. LDSUC1 vhodná pre samonosné žľaby a rebríky H100
2. LDSUC2 vhodná pre samonosné žľaby a rebríky H110
3. LDSUC3 vhodná pre samonosné žľaby a rebríky H112, H150, H200

Stabilná a pevná montáž v ľubovoľnom mieste žľabu nebo rebríka, bez potreby vŕtania otvorov!

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
LDSUCH100	**206019**	**2**	**100**	**1,34**
LDSUCH110	**206020**	**2**	**110**	**1,44**
LDSUCH120	**206021**	**2**	**120**	**1,55**
LDSUCH150	**206022**	**2**	**150**	**1,87**
LDSUCH160	**206023**	**2**	**160**	**1,98**
LDSUCH200	**206024**	**2**	**200**	**2,40**

© 2026 STRADER