PGDJN Přepážka

Informace:

POUŽITÍ
Podélné rozdělení kabelového žebříku.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SR M6x16.

Přiepážka z nerezu se vyrábí pouze ve staré verzi.

Výber priehradky:

- H45, H50 - PGDJ30/3 N
- H60 - PGDJ40/3 N
- H80 - PGDJ60/3 N
- H100 - PGDJ80/3 N
- H120 - PGDJ100/3 N

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
PGDJ30/3N	**3000**	**130607**	**10**	**30**	**0,49**
PGDJ40/3N	**3000**	**140607**	**10**	**40**	**0,58**
PGDJ60/3N	**3000**	**160407**	**10**	**60**	**0,74**
PGDJ80/3N	**3000**	**180407**	**10**	**80**	**0,90**
PGDJ100/3N	**3000**	**110407**	**10**	**100**	**1,07**

© 2026 STRADER