

DST...H100 Žebřík samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srůzného typu v halách nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 8 m !

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- rzebříků s perforovanými boky
- rzebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DST200H100/6	6000	200	410426	2	8,45	16400
DST300H100/6	6000	300	410436	2	8,59	24600
DST400H100/6	6000	400	410446	2	9,08	32800
DST500H100/6	6000	500	410456	2	9,36	41000
DST600H100/6	6000	600	410466	2	9,61	49200