

## DST...H110 Žebřík samonosný

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 8 m !



#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.(délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

**Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:**

- rzebříků s perforovanými boky
- rzebříků o délce od 2 do 12m

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol       | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm²] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| DST200H110/6 | 6000         | 200          | 412026     | 2          | 8,95        | 17400                 |
| DST300H110/6 | 6000         | 300          | 412036     | 2          | 9,09        | 26600                 |
| DST400H110/6 | 6000         | 400          | 412046     | 2          | 9,58        | 35800                 |
| DST500H110/6 | 6000         | 500          | 412056     | 2          | 9,86        | 45000                 |
| DST600H110/6 | 6000         | 600          | 412066     | 2          | 10,11       | 54200                 |